

## [ホテルサンプラザ梅田東 様] IPアドレス設定表

サーバーIPアドレス設定				
サーバー名	クラスB	VIP	クラスC	GW
server1	172.21.1.101/16	172.21.1.110/16 192.168.123.110/24	192.168.123.101/24	192.168.123.1
server2	172.21.1.102/16	↑	192.168.123.102/24	192.168.123.1

zabbix-proxy設定				
項目	設定値			
ProxyMode	1			
Server	zabbix.mediawave-vod.co.jp			
Hostname	sunplaza-umeda			
DBName	zabbix_proxy			
DBUser	zabbix			
DBPassword	123qwe			
ProxyOfflineBuffer	1			
Timeout	30			

zabbix-agent設定				
項目	設定値			
Server	127.0.0.1			
ServerActive	127.0.0.1			
Hostname 1号機	sunplaza-umeda server1			
Hostname 2号機	sunplaza-umeda server2			
AllowRoot	1			

ハブ管理用IP設定				
ハブ	設置場所	機種	管理用IPアドレス	備考
サーバーハブ	2Fオフィス倉庫	D-LINK DGS-1100-05	172.21.100.11	
メインハブ	PS	D-LINK DGS-1210-20	172.21.100.1	
2Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.21	
3Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.31	
4Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.41	
5Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.51	
6Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.61	
7Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.71	
8Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.81	
9Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.91	
10Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.101	
11Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.111	
12Fフロアハブ	PS	D-LINK DES-1210-28	172.21.100.121	

ハブ共通設定項目	設定値			
ログインID/PASS	admin/123qwe			
GW	172.21.1.110			
Loopback Detection	共有ポート以外ON	※メインハブのフロア幹線 OFF		
DHCP Server Screening	共有ポート以外OFF			
SNTP Server	172.21.1.110			
SNMP Host	172.21.1.110			
SysLog Host	172.21.1.110			
SysLog Facility	local1			

ルーターIPアドレス設定				
ルーター	IPアドレス	ネットマスク		
WAN	DHCP			M/C(アルテリア直収)
LAN(プライマリ)	192.168.100.1	255.255.255.0		ゲスト用
LAN(セカンダリ)	192.168.123.1	255.255.255.0		VOD機器リモート用

ルーターポートフォワード設定				
ポートフォワード	プロトコル	ポート	IPアドレス	サーバー名
SSH	TCP	10022	192.168.123.101	server1
SSH	TCP	20022	192.168.123.102	server2
SSH	TCP	60022	192.168.123.1	ルーター
zabbix	TCP	10050,10051	192.168.123.110	VIP
zabbix	UDP	10050,10051	192.168.123.110	VIP
VNC	TCP	5901	192.168.123.101	server1
VNC	TCP	5902	192.168.123.102	server2

ルーターポート接続表				
WAN				
LAN1-1	2Fメインハブ	ゲスト用	PortBaseVlan1,LAN2	
LAN1-2	1F事務所PCx2台,複合機	事務用	PortBaseVlan2,LAN2	
LAN1-3			PortBaseVlan3,LAN2	
LAN1-4			PortBaseVlan4,LAN2	

ルーター詳細設定				
ログイン				
ログインPASS	123qwe			
SSHユーザー/PASS	mediawave/mediawave			
DHCP				
DHCPサーバー	on			
割り当て	192.168.100.11	192.168.100.250		ゲスト用
個数	240			
リース時間	6/12時間			
SNMP				

snmp host	192.168.123.101	192.168.123.102		192.168.123.110
snmp community	read-only public			
snmp (mib2)	yrifppdisplayatmib2 on			
snmp local address	192.168.123.1			
SYSLOG				
syslog host	192.168.123.110			
syslog facility	local0			
syslog notice	on			
syslog info	on			
syslog debug	on			
その他				
masquerade session limit	350			
port-based-option	split-into-1:2:3:4			