

チサンイン蒲田様

## 2. 設置機器 設定情報 | a.ルータ設定

ルーターIPアドレス設定				
ルーター	IPアドレス	ネットマスク		
WAN				
LAN(プライマリ)	192.168.1.1	255.255.255.0		ゲスト用
LAN(セカンダリ)	172.21.0.1	255.255.0.0		NW機器管理用

ルーターポートフォワード設定				
ポートフォワード	プロトコル	ポート	IPアドレス	サーバー名
SSH	TCP	60022	172.21.0.1	ルータ
SSH	TCP	50022	172.21.1.120	NW監視サーバ
zabbix	TCP	10050,10051	172.21.1.120	NW監視サーバ
zabbix	UDP	10050,10051	172.21.1.120	NW監視サーバ
rdp	TCP	53389	172.21.1.120	NW監視サーバ
snmp	UDP	161	172.21.1.120	NW監視サーバ
www	TCP	40020	172.21.100.11	メインハブ
www	TCP	40021	172.21.100.21	2Fフロアハブ
www	TCP	40022	172.21.100.31	3Fフロアハブ
www	TCP	40023	172.21.100.41	4Fフロアハブ
www	TCP	40024	172.21.100.51	5Fフロアハブ
www	TCP	40025	172.21.100.61	6Fフロアハブ
www	TCP	40026	172.21.100.71	7Fフロアハブ
www	TCP	40027	172.21.100.81	8Fフロアハブ
www	TCP	40028	172.21.100.91	9Fフロアハブ
www	TCP	40029	172.21.100.101	10Fフロアハブ
www	TCP	40030	172.21.100.111	11Fフロアハブ
www	TCP	40031	172.21.100.112	12Fフロアハブ

### ルーターポート接続表

WAN	ONU
LAN1-1	メインハブ
LAN1-2	NW監視サーバ
LAN1-3	-
LAN1-4	-

### ルーター詳細設定

ログイン				
ログインPASS	123qwe			
SSHユーザー/PASS	mediawave/mediawave			
DHCP				
DHCPサーバー	on			
割り当て	192.168.1.11～	192.168.1.250	255.255.255.0	
個数	240			
リース時間	6/12時間			
SNMP				
snmp host	172.21.0.1			
snmp community	read-only public			
snmp (mib2)	yrifppdisplayatmib2 on			
snmp local address	172.21.0.1			
SYSLOG				
syslog host	172.210.1			
syslog facility	local0			
syslog notice	on			
syslog info	on			
syslog debug	on			
その他				
nat descriptor masquerade session limit 1000 1 300				