

チサンイン蒲田様

2. 設置機器 設定情報 | b.ハブ管理用IP設定

ハブ管理用IP設定				
ハブ	設置場所	機種	管理用IPアドレス	備考
メインハブ	1F	D-Link DGS-1100-24V2/A2	172.21.100.11/16	共有 : 21,22,23,24
2Fフロアハブ	2F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.21/16	共有 : 15,16
3Fフロアハブ	3F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.31/16	共有 : 15,16
4Fフロアハブ	4F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.41/16	共有 : 15,16
5Fフロアハブ	5F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.51/16	共有 : 15,16
6Fフロアハブ	6F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.61/16	共有 : 15,16
7Fフロアハブ	7F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.71/16	共有 : 15,16
8Fフロアハブ	8F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.81/16	共有 : 15,16
9Fフロアハブ	9F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.91/16	共有 : 15,16
10Fフロアハブ	10F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.101/16	共有 : 15,16
11Fフロアハブ	11F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.111/16	共有 : 15,16
12Fフロアハブ	12F	D-Link DGS-1100-16V2/A2	172.21.100.121/16	共有 : 15,16
ハブ共通設定項目	設定値			
ログインID/PASS	admin/123qwe			
GW	172.21.0.1			
Loopback Detection	共有ポート以外ON	※メインハブのフロア幹線OFF		
DHCP Server Screening	共有ポート以外OFF			
SNTP Server	172.21.0.1			
SNMP Host	172.21.0.1			
SysLog Host	172.21.0.1			
SysLog Facility	local1			